

Ideal para limpieza de parcelas en campos, alrededor de lagunas o terrenos baldíos en la ciudad.



La RCR18 y RCF20 cuentan con una caja de cuchillas de calibre 10 provista de una barra de cuchillas gruesa de 1" (2,5 cm) que se desliza por encima de tocones, rocas y residuos.

**5 cm
CAPACIDAD
DE CORTE**

← 5 cm →



	RCR1860	RCR1872	RCR1884
Caballos de fuerza	20-65 HP		45-90 HP
Enganche	Cat. 1		
Ancho	1.52 m	1.83 m	2.30 m
Ancho de Transporte	1.7 m	2 m	2.45 m
Longitud Total	2.5 m	2.8 m	3.4 m
Peso	272 kg	334 kg	386 kg
Altura de Corte	1-1/2" - 13"	1-1/2" - 11-1/2"	2" - 11"
Capacidad de Corte	5 cm de Diámetro		
Grosor de la Plataforma	Calibre 10		
Altura de la Plataforma	19 cm	23 cm	23.2 cm
Protecciones de Seguridad	de Caucho o Cadena, Escudo Trasero de Metal - Estándar		
Patines	1/4" x 2" con Soldadura		
Cuchillas	Acero de aleación templado Cuchillas oscilantes		
	1/2" x 3"		1/2" x 4"
Velocidad de Punta de Cuchilla	7,987 m/min	4,527 m/min	5,216 m/min
Caja de Cuchillas	Redonda 10 Ga. x 24" Diam., tipo plato	Oval 10 Ga., tipo plato	
Caja de Cambios	540 RPM, PTO por Caja de Cambio		
Transmisión	Estándar - Protección con tornillo fusible 1/2" Opcional - Embrague deslizante con dos placas atornilladas		
	ASAE Cat. 3		ASAE Cat. 4
Ruedas	4" x 16" Hule solido con masa de hierro fundido		4" x 8" x 15" Laminada

Consulte a su distribuidor por información completa de la garantía.

60 y 72
Color Options:

84
Color Options:



- El tres puntos flotante permite un excelente copiado del terreno
- Plataforma totalmente soldada aporta mayor robustez
- Alta velocidad de punta de cuchilla garantiza un corte limpio
- Rueda de cola simple o doble en el modelo de 213 cm
- Punta de eje de alta resistencia en la rueda de cola
- Escudo protector de caucho o de cadena evita que se disparen residuos
- Canaletas soldadas a lo largo incrementan la solidez
- Horquillas inferiores facilitan el enganche

