

3.8 cm  
DE CAPACIDAD  
DE CORTE

## Perfecta para explotaciones agrícolas de diferentes extensiones

La Serie RCR25 es ideal para aquellas tareas de complejidad media. Esta diseñada para trabajos en pasturas, hectáreas retiradas, banquinas de caminos y mantenimiento de rutina en campos.

**Tipo tirón** — El modelo tipo Tirón presenta dos varillas de nivelación que conectan el eje trasero con el enganche delantero. Esto permite que la plataforma se mantenga nivelada aún en terrenos irregulares. El cilindro del eje control de altura lleva dos resortes montados en la plataforma que ayudan a proteger la cortadora en suelos difíciles.

**3 Puntos** — La unidad con tres puntos utiliza dos ruedas de cola laminadas giratorias que garantizan un comportamiento uniforme, sin complicaciones. El enganche tipo horquilla lleva un diseño especial para una adaptación fácil a tractores Cat. 1 o 2 en el modelo de 96" (244 cm). and Cat. 2 or 3 tractors on the 10' model.



Vea a su distribuidor para más información acerca de la garantía

Color Options:



	RCR2596	RCR2510
<b>Caballos de fuerza</b>	de tirón: 40-110 HP 3 Puntos: 50-110 HP	de tirón: 50-110 HP 3 Puntos: 60-110 HP
<b>Enganche</b>	Cat. 1 y 2	Cat. 2 y 3
<b>Ancho Total</b>	2.5 m	3.1 m
<b>Longitud Total</b>	de levante - 2.7 m, de tirón - 3.6 m	de levante - 2.8 m, de tirón - 3.8 m
<b>Peso</b>	3 Puntos: 625 kg de tirón: 755 kg	3 Puntos: 793 kg de tirón: 923 kg
<b>Grosor del Material de la Plataforma</b>	Calibre 10	
<b>Altura de Plataforma</b>	25 cm	
<b>*Protecciones de Seguridad (a elegir)</b>	de Cadena Delantera o Trasera / de Caucho Delantera o Trasero	
<b>Zapatas</b>	Reemplazables	
<b>Caja de Cambios</b>	540 rpm, Carcasa de Hierro Fundido, Engranajes Biselados	
<b>Altura de Corte</b>	5 a 30 cm	5 a 27 cm
<b>Capacidad de Corte</b>	3.8 cm	
<b>Cuchillas</b>	1/2" x 4" de acero templado, Cuchillas oscilantes con sistema de succión Cuchillas de Succión Doble	
<b>Velocidad de punta de cuchilla</b>	4,448 m/min	5,410m/min
<b>Portacuchillas</b>	3/16", Redondo, tipo plato	
<b>Transmisión</b>	ASAE Embrague Deslizante de 4 placas	
<b>Ruedas</b>	Tipo levante: 2 cada uno, 4" x 8" x 15-1/4" Laminado Tipo Tirón: 2 cada uno, 6" x 9" x 21" Laminated or 24" Aircraft Tires	

- Embrague deslizante y ejes transversales a las cajas de velocidad externas absorben los impactos
- Junta universal de velocidad constante opcional en el modelo de tirón de 3.05 m
- Embrague deslizante protege la línea de transmisión principal
- Cubierta calibre 10 totalmente soldada
- Escudo protector de caucho o cadena opcional
- Patines en toda su extensión con zapatas reemplazables
- Barra de cuchillas 1" x 4"



1525 E. North St. • P.O. Box 5060  
Salina, Kansas 67401  
www.landpride.com